

Gold Standard

Frézy otvorů a řezací bity



HC1
Průměr 2"-12" (51-305 mm)

HC2
Průměr 2"-20" (51-508 mm)

Vysoká životnost | Nejrychlejší řezání | Nejsnadnější nastavení

Výrazné zlaté bity, ložiska a otočné čepi umožňují nejtrvalejší a nejrychlejší řezání a nejjednodušší řešení nastavení pro řezání otvorů v plechu. Frézy Malco Hole mohou být rychle nainstalovány do sklíčidla jakékoli kabelové nebo akumulátorové vrtačky až do velikosti 1/4" (6,4 mm). Lehké hliníkové rámy umožňují přenositelnost těchto doplňků a jejich použití pro řezné aplikace s různými otvory v plechu, včetně pozinkované oceli ve velikosti 20 (1,02 mm). Kompaktní model frézy HC1 je nastavitelný pro vytváření otvorů o průměru 2 až 12" (51 až 305 mm). Větší model HC2 je schopen řezat otvory o průměru 2 až 20" (51 - 508 mm). Kombinace anglických / metrických hodnot měření průměru je u obou modelů součástí nastavitelného otočného posuvníku. Oba modely používají stejný typ bitu a stejné náhradní díly.

- Náhradní díly**
- 1 HC1B- Sada otočných čepů
 - 2 HC1D- Tlačné ložisko
 - 3 HC1E- Seřizovací objímka se šroubem
 - 4 HC1H- Pouze šroub
 - 5 CB- Řezací bit
 - 6 HC1F / HC1K - Ložiska (níže uvedená poznámka †)
 - 7 HC1G- Patka
 - 8 HC1I- Pačkové šrouby



Kompatibilita s frézami HC1 a HC2. Tento produkt můžete využít při frézování vytahovacích otvorů v plechovém potrubí zavěšeném pod podlahovými spojnici nebo při frézování vytahovacích dílů ze strany velkých dřevěných trámů, u nichž je žádoucí vzdálenost přiblížení a řezání při 90°.



Shoda s elektrickými vrtačkami 1/2" a 3/8" (12,7 a 9,5 mm). Dodáváno s vlastním sklíčidlem.

Specifikace

Katalogové číslo	Popis	Průměr otvoru, palce (mm)	Čistá hmotnost oz. (g)
HC1	Fréza otvorů	2-12 (51-305)	16 (454)
HC2	Fréza otvorů	2-20 (51-508)	22 (624)
HCAD	Příslušenství úhlové pohonné jednotky	-	20 (657)
CB*	Bit frézovacího typu (jeden)	-	-
CBB*	Bit frézovacího typu (6 v balení)	-	-
CBB100*	Bit frézovacího typu (100 v balení)	-	-

KAPACITY	Materiál	Hliník	Měď	Nerezová ocel, tloušťka 22	Pozinkovaná ocel, tloušťka 20	Měkká ocel, tloušťka 24
HC1 / HC2	Palce (mm)	0,054 (1,37)	0,042 (1,07)	0,030 (0,76)	0,040 (1,02)	0,036 (0,91)

†Jediným náhradním dílem, který není vyměnitelný u všech frézovacích systémů, je spodní ložisko. Při procesu raného odlévání (ŠEDÁ BARVA) se bude využívat produkt HC1F, u nového odlévání (ČERNÁ BARVA) pak HC1K.

Ocel pro vysoké rychlosti* Doporučené otáčky 1350